
Magnaglide D

Lubrifiant pour glissière de machine outils.

Applications :

La MAGNAGLIDE D 68, de base minérale et d'additifs très performants, a été élaborée en liaison avec de nombreux constructeurs.

LUBRIFICATIONS DE TOUS LES TYPES DE GLISSIÈRES Fontes, Aciers, Matériaux Plastiques (Turcite), Roulements Linéaires (billes et rouleaux).

Propriétés :

- HOMOLOGATION et/ou recommandation par les plus GRANDS CONSTRUCTEURS DE MACHINES.
 - Utilisation sur tous types de glissières.
 - Démarrage progressif, broutement évités, grâce à un coefficient de frottement optimisé.
 - Utilisation en circuit commun Hydraulique et glissière.
 - Propriétés dés émulsifiantes élevées prolongeant la durée de vie du fluide de coupe et réduisant la formation de fumées.
 - Remplacement des qualités Magna BD, CF, BTH, CTH, BDX, CFX et GC32.
-

Spécifications

Norme ISO 3498 catégorie : HG

Caractéristiques :

	Méthode	D32	D68	D220
Couleur	Visuelle	-	Limpide Jaune	-
Densité à 15°C	NFT 60172	-	0.881	-
Viscosité à 40°C	NFT 60-100	32	64.6 - 71.4	220
Viscosité à 100°C	NFT 60-100	5.5	8.8	18.8
Point d'éclair °C	NFT 60-118	205	226	214
Indice de viscosité	NFT 60-136	100	105	102
Point d'écoulement	NFT 60-105	-30	-21	-9