

Variocut C 215

Huile entière d'usinage

Description

Variocut C 215 est une huile entière, fluide, exempte d'additifs chlorés et de qualité anti-brouillard.

Application

- Fluide multifonctionnel.
- Rasage et taillage d'engrenages.
- Brochage basse vitesse.
- Décolletage des aciers inoxydables et des aciers extra-doux.
- Perçage et forage des aciers alliés et des matériaux difficiles à usiner.

Propriétés et Avantages

- Absence de composés organochlorés, facilitant le traitement des rejets.
- Produit anti-brouillard assurant un confort d'utilisation.
- Excellente propriété de désaération.
- Polyvalence d'utilisation.
- Très bonne mouillabilité, permettant un refroidissement rapide des outils.
- Possibilité d'accroître les performances de coupe par ajout d'additif 215.

Caractéristiques

Nom	Méthode	Unité	Valeur
Aspect	Visuelle	-	Liquide limpide
Couleur	Visuelle	-	Marron foncé
Masse volumique à 15°C	NFT 60-172	kg/m ³	864
Viscosité à 40°C	NFT 60-100	mm ² /s	13.5 à 16.5
Point éclair	NFT 60-118	°C	> 140

Informations Complémentaires

Limitations d'emploi :

- L'utilisation de Variocut C 215 sur les opérations nécessitant un produit fluide ou visqueux (coupe/graisage...) n'est pas conseillée.

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Variocut C 215

29 Nov 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise

Tel : 01.34.22.40.00 Fax : 01.34.22.76.70

www.castrol.com/industrial