



Techniclean AS 105

Dégraissant Solvanté

Description

TECHNICLEAN AS 105 est un dégraissant solvanté, hydrocarboné, fortement désaromatisé, de faible inflammabilité. Formule respectant la directive 1999/13/CE sur les émissions de composés organiques volatils.

Application

Nettoyage à chaud de pièces métalliques souillées par des huiles solubles ou huiles entières :

- dégraissage de pièces chaudes
- enlèvement à chaud de salissures cireuses et solides

Nettoyage à froid et lubrification de pièces en vue d'un assemblage ultérieur.

Propriétés et Avantages

Bonnes conditions d'environnement de travail :
odeur faible, constituants aromatiques en quantité inférieure à 1 %.

Risque d'incendie limité : point éclair supérieur à 100°C.

Inertie chimique vis à vis des métaux.

Efficacité renforcée à température d'emploi élevée.

Caractéristiques

Nom	Méthode	Unité	Valeurs
Aspect	Visuelle	-	Liquide limpide incolore
Masse Volumique à 15°C	ISO 12185	kg/m ³	820 (type)
Point Eclair	ASTM D 93	°C	> 100
Teneur en aromatiques	IR	%	< 1
Rigidité Diélectrique	NFEN 60-156	kV	25 (type)

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau peuvent varier selon les tolérances de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

Conseil d'Utilisation

Mode d'emploi.

Solvant utilisé pur, en lingettes pré-imprégnées, au chiffon à froid, au pinceau ou au trempé de la température ambiante jusqu'à 85°C environ.

Limites d'utilisation.

Techniclean AS 105 ne peut être utilisé en installation de dégraissage en phase vapeur.

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de maintenir la température des bains de dégraissage en dessous de 85°C.

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Techniclean AS 105
29 Nov 2018
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise
Tel : 01.34.22.40.00 Fax : 01.34.22.76.70
www.castrol.com/industrial